# Clavija PowerTOP® Plus

N.° ref. 3247




- Tecnología de conexión por tornillo ErgoCONTACT®
- Dispositivo antitracción y protección contra pliegues del cable
- Carcasa con cierre roscado y gatillo de seguridad

## Especificaciones técnicas

| | |
|---|---|
| Amperios | 32 A |
| Polos | 5 p |
| Voltios | 400 V |
| Sentido horario | 6 h |
| Hertzios | 50-60 Hz |
| Técnica de conexión | Contacto de terminales ErgoCONTACT® |
| Contactos | estándar |
| Grado de protección | IP44 |
| Peso | 311 g |
| Marca de verificación | VDE, CQC |

## Planos y dimensiones



| Plano 2 MB 254 | Amp. / Polos | 16 | | | 32 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Dim. en mm | a | 144 | 153 | 153 | 188 | 188 | 188 |
| | b | 55 | 68 | 68 | 78 | 78 | 78 |
| | h | 58 | 70 | 74 | 81 | 81 | 86 |
| | n | 107 | 116 | 116 | 142 | 142 | 142 |
| y de | | 7 | 8 | 8 | 10,5 | 10,5 | 13,5 |
| a máx. mm | | –13 | –15,5 | –15,5 | –18 | –18 | –20 |
| Borna para cond. Sección | | 1 | 1 | 1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Transvers. (mm²) | | –2,5 | –2,5 | –2,5 | –6 | –6 | –6 |

Sujeto a modificaciones. No nos responsabilizamos de posibles errores de imprenta.